

电子变速套件系列

用户手册

关注我们 (微信公众号)

APP下载
(产品设计与售后服务)

联系我们

珠海蓝图运动科技股份有限公司

地址: 广东省珠海市金湾区联珠工业园区 红石五路8号B-2栋

网址: www.ltwoo.com

电话: 0756-7292001

销售部: sales@ltwoo.com

服务部: service@ltwoo.com

<https://space.bilibili.com/1790317475>

<https://www.youtube.com/@ltwooofficial>

<https://www.instagram.com/ltwooofficial>

<https://www.facebook.com/ltwooofficial>

Copyright © 2023 L-TWOO All Rights Reserved

敬告用户

请仔细阅读并选择购买本公司产品!

为了安全起见, 在使用本产品前, 请务必仔细阅读本操作手册, 并遵照图示正确使用。

注意!

该手册为电子变速系列说明书, 手册中可能包含该系列中其他产品信息, 可能与您购买的产品存在差异, 请以实际产品为准。

1. 本产品为电子变速系统, 使用前请仔细阅读《L-TWOO 工作指南》(人体版) 和《L-TWOO 工作指南》(车辆版)。

2. 本产品使用前请先关闭电源, 停放时请关闭电源, 请勿长时间将本产品置于阳光下暴晒, 避免其受到损坏, 出现功能异常。

3. 本产品使用前请先关闭电源, 停放时请关闭电源, 请勿长时间将本产品置于阳光下暴晒, 避免其受到损坏, 出现功能异常。

4. 为了安全起见, 使用时请远离火源, 请勿在高温环境下使用本产品。

5. 本产品为专业车手或专业人士使用, 请勿长时间将本产品置于阳光下暴晒, 避免其受到损坏, 出现功能异常。

6. 本产品为专业车手或专业人士使用, 请勿长时间将本产品置于阳光下暴晒, 避免其受到损坏, 出现功能异常。

7. 本产品为专业车手或专业人士使用, 请勿长时间将本产品置于阳光下暴晒, 避免其受到损坏, 出现功能异常。

8. 本产品为专业车手或专业人士使用, 请勿长时间将本产品置于阳光下暴晒, 避免其受到损坏, 出现功能异常。

9. 本产品为专业车手或专业人士使用, 请勿长时间将本产品置于阳光下暴晒, 避免其受到损坏, 出现功能异常。

10. 本产品为专业车手或专业人士使用, 请勿长时间将本产品置于阳光下暴晒, 避免其受到损坏, 出现功能异常。

警告!

1. 请勿使用破损的电源线连接产品, 否则有可能损坏本产品。

2. 本产品为专业车手或专业人士使用, 请勿长时间将本产品置于阳光下暴晒, 避免其受到损坏, 出现功能异常。

3. 本产品为专业车手或专业人士使用, 请勿长时间将本产品置于阳光下暴晒, 避免其受到损坏, 出现功能异常。

4. 本产品为专业车手或专业人士使用, 请勿长时间将本产品置于阳光下暴晒, 避免其受到损坏, 出现功能异常。

5. 本产品为专业车手或专业人士使用, 请勿长时间将本产品置于阳光下暴晒, 避免其受到损坏, 出现功能异常。

6. 本产品为专业车手或专业人士使用, 请勿长时间将本产品置于阳光下暴晒, 避免其受到损坏, 出现功能异常。

7. 本产品为专业车手或专业人士使用, 请勿长时间将本产品置于阳光下暴晒, 避免其受到损坏, 出现功能异常。

8. 本产品为专业车手或专业人士使用, 请勿长时间将本产品置于阳光下暴晒, 避免其受到损坏, 出现功能异常。

9. 本产品为专业车手或专业人士使用, 请勿长时间将本产品置于阳光下暴晒, 避免其受到损坏, 出现功能异常。

10. 本产品为专业车手或专业人士使用, 请勿长时间将本产品置于阳光下暴晒, 避免其受到损坏, 出现功能异常。

包装配件

手变*2 (左-右) 公路电子后拨*1 公路电子前拨*1 油刹夹器*2 (前+后)

电源线*1 电源线*2 充电线*1 螺丝套件*1 O One制油液 50ML*1 用户手册

产品结构介绍

1. 充电线 2. 电源线 3. 电源接口 4. 多功能按键 5. 指示灯 6. 磁吸充电接口

公路电子后拨 公路电子前拨 电池

安装/拆卸

我们的公路电变套件采用的是无线连接+有线供电方式, 双控手变对前后拨链器的换挡指令为无线通信方式, 前/后拨链器通过使用端子线连接到安装在车架上的电子接口, 注意在安装各个组件之前请将线穿过车架内侧, 穿线安装过程中请勿将电源线通过任何尖锐物体, 以免损坏电源线, 造成安全隐患。

双控手变 电池 电源线 电子后拨 电子前拨

安装步骤

1. 从背面翻转支架外盖, 用双手轻轻地从背面翻转支架外盖的末端, 然后缓慢地将其推入。

2. 旋松夹环螺钉, 然后将夹环穿入车架, 当翻转支架外盖时, 手变支架顶部应有夹环螺钉。

3. 将夹环临时安装在车架上, 临时安装手变以避免其移动。

5mm内六角扳手 夹环螺钉 5mm内六角扳手 临时位置, 便于后续调节

4. 在安装并连接前油管之后, 检查连接, 拧紧夹环螺钉将双控手变固定至车架。

5mm内六角扳手 5-8 N·m 夹环螺钉

固定后拨

请按照以下步骤, 将后拨固定到车架上的固定点。此外, 安装后拨时应确保后拨与尾勾保持无缝隙接触, 安装后拨和吊耳后应能相对自由转动, 但不应有明显的运动倾向。

5mm内六角扳手 5-8 N·m 后拨固定螺钉 止动板

调整前拨

请按照以下步骤, 将前拨固定到车架上的固定点。此外, 安装前拨时应确保前拨与尾勾保持无缝隙接触, 安装前拨和吊耳后应能相对自由转动, 但不应有明显的运动倾向。

5mm内六角扳手 5-8 N·m 前拨固定螺钉 止动板

调整高度和角度

请按照以下步骤, 将前拨固定到车架上的固定点。此外, 安装前拨时应确保前拨与尾勾保持无缝隙接触, 安装前拨和吊耳后应能相对自由转动, 但不应有明显的运动倾向。

5mm内六角扳手 5-8 N·m 前拨固定螺钉 止动板

调整高度和角度

请按照以下步骤, 将前拨固定到车架上的固定点。此外, 安装前拨时应确保前拨与尾勾保持无缝隙接触, 安装前拨和吊耳后应能相对自由转动, 但不应有明显的运动倾向。

5mm内六角扳手 5-8 N·m 前拨固定螺钉 止动板

调整高度和角度

请按照以下步骤, 将前拨固定到车架上的固定点。此外, 安装前拨时应确保前拨与尾勾保持无缝隙接触, 安装前拨和吊耳后应能相对自由转动, 但不应有明显的运动倾向。

5mm内六角扳手 5-8 N·m 前拨固定螺钉 止动板

调整高度和角度

请按照以下步骤, 将前拨固定到车架上的固定点。此外, 安装前拨时应确保前拨与尾勾保持无缝隙接触, 安装前拨和吊耳后应能相对自由转动, 但不应有明显的运动倾向。

5mm内六角扳手 5-8 N·m 前拨固定螺钉 止动板

调整高度和角度

请按照以下步骤, 将前拨固定到车架上的固定点。此外, 安装前拨时应确保前拨与尾勾保持无缝隙接触, 安装前拨和吊耳后应能相对自由转动, 但不应有明显的运动倾向。

5mm内六角扳手 5-8 N·m 前拨固定螺钉 止动板

调整高度和角度

请按照以下步骤, 将前拨固定到车架上的固定点。此外, 安装前拨时应确保前拨与尾勾保持无缝隙接触, 安装前拨和吊耳后应能相对自由转动, 但不应有明显的运动倾向。

5mm内六角扳手 5-8 N·m 前拨固定螺钉 止动板

调整高度和角度

请按照以下步骤, 将前拨固定到车架上的固定点。此外, 安装前拨时应确保前拨与尾勾保持无缝隙接触, 安装前拨和吊耳后应能相对自由转动, 但不应有明显的运动倾向。

5mm内六角扳手 5-8 N·m 前拨固定螺钉 止动板

调整高度和角度

请按照以下步骤, 将前拨固定到车架上的固定点。此外, 安装前拨时应确保前拨与尾勾保持无缝隙接触, 安装前拨和吊耳后应能相对自由转动, 但不应有明显的运动倾向。

5mm内六角扳手 5-8 N·m 前拨固定螺钉 止动板

调整高度和角度

请按照以下步骤, 将前拨固定到车架上的固定点。此外, 安装前拨时应确保前拨与尾勾保持无缝隙接触, 安装前拨和吊耳后应能相对自由转动, 但不应有明显的运动倾向。

5mm内六角扳手 5-8 N·m 前拨固定螺钉 止动板

调整高度和角度

请按照以下步骤, 将前拨固定到车架上的固定点。此外, 安装前拨时应确保前拨与尾勾保持无缝隙接触, 安装前拨和吊耳后应能相对自由转动, 但不应有明显的运动倾向。

5mm内六角扳手 5-8 N·m 前拨固定螺钉 止动板

调整高度和角度

请按照以下步骤, 将前拨固定到车架上的固定点。此外, 安装前拨时应确保前拨与尾勾保持无缝隙接触, 安装前拨和吊耳后应能相对自由转动, 但不应有明显的运动倾向。

5mm内六角扳手 5-8 N·m 前拨固定螺钉 止动板

调整高度和角度

请按照以下步骤, 将前拨固定到车架上的固定点。此外, 安装前拨时应确保前拨与尾勾保持无缝隙接触, 安装前拨和吊耳后应能相对自由转动, 但不应有明显的运动倾向。

5mm内六角扳手 5-8 N·m 前拨固定螺钉 止动板

调整高度和角度

请按照以下步骤, 将前拨固定到车架上的固定点。此外, 安装前拨时应确保前拨与尾勾保持无缝隙接触, 安装前拨和吊耳后应能相对自由转动, 但不应有明显的运动倾向。

5mm内六角扳手 5-8 N·m 前拨固定螺钉 止动板

调整高度和角度

请按照以下步骤, 将前拨固定到车架上的固定点。此外, 安装前拨时应确保前拨与尾勾保持无缝隙接触, 安装前拨和吊耳后应能相对自由转动, 但不应有明显的运动倾向。

5mm内六角扳手 5-8 N·m 前拨固定螺钉 止动板

调整高度和角度

请按照以下步骤, 将前拨固定到车架上的固定点。此外, 安装前拨时应确保前拨与尾勾保持无缝隙接触, 安装前拨和吊耳后应能相对自由转动, 但不应有明显的运动倾向。

5mm内六角扳手 5-8 N·m 前拨固定螺钉 止动板

调整高度和角度

请按照以下步骤, 将前拨固定到车架上的固定点。此外, 安装前拨时应确保前拨与尾勾保持无缝隙接触, 安装前拨和吊耳后应能相对自由转动, 但不应有明显的运动倾向。

5mm内六角扳手 5-8 N·m 前拨固定螺钉 止动板

调整高度和角度

请按照以下步骤, 将前拨固定到车架上的固定点。此外, 安装前拨时应确保前拨与尾勾保持无缝隙接触, 安装前拨和吊耳后应能相对自由转动, 但不应有明显的运动倾向。

5mm内六角扳手 5-8 N·m 前拨固定螺钉 止动板

调整高度和角度

请按照以下步骤, 将前拨固定到车架上的固定点。此外, 安装前拨时应确保前拨与尾勾保持无缝隙接触, 安装前拨和吊耳后应能相对自由转动, 但不应有明显的运动倾向。

5mm内六角扳手 5-8 N·m 前拨固定螺钉 止动板

调整高度和角度

请按照以下步骤, 将前拨固定到车架上的固定点。此外, 安装前拨时应确保前拨与尾勾保持无缝隙接触, 安装前拨和吊耳后应能相对自由转动, 但不应有明显的运动倾向。

5mm内六角扳手 5-8 N·m 前拨固定螺钉 止动板

调整高度和角度

请按照以下步骤, 将前拨固定到车架上的固定点。此外, 安装前拨时应确保前拨与尾勾保持无缝隙接触, 安装前拨和吊耳后应能相对自由转动, 但不应有明显的运动倾向。

5mm内六角扳手 5-8 N·m 前拨固定螺钉 止动板

调整高度和角度

请按照以下步骤, 将前拨固定到车架上的固定点。此外, 安装前拨时应确保前拨与尾勾保持无缝隙接触, 安装前拨和吊耳后应能相对自由转动, 但不应有明显的运动倾向。

5mm内六角扳手 5-8 N·m 前拨固定螺钉 止动板

调整高度和角度

请按照以下步骤, 将前拨固定到车架上的固定点。此外, 安装前拨时应确保前拨与尾勾保持无缝隙接触, 安装前拨和吊耳后应能相对自由转动, 但不应有明显的运动倾向。

5mm内六角扳手 5-8 N·m 前拨固定螺钉 止动板

调整高度和角度

请按照以下步骤, 将前拨固定到车架上的固定点。此外, 安装前拨时应确保前拨与尾勾保持无缝隙接触, 安装前拨和吊耳后应能相对自由转动, 但不应有明显的运动倾向。

5mm内六角扳手 5-8 N·m 前拨固定螺钉 止动板

调整高度和角度

请按照以下步骤, 将前拨固定到车架上的固定点。此外, 安装前拨时应确保前拨与尾勾保持无缝隙接触, 安装前拨和吊耳后应能相对自由转动, 但不应有明显的运动倾向。

5mm内六角扳手 5-8 N·m 前拨固定螺钉 止动板

调整高度和角度

请按照以下步骤, 将前拨固定到车架上的固定点。此外, 安装前拨时应确保前拨与尾勾保持无缝隙接触, 安装前拨和吊耳后应能相对自由转动, 但不应有明显的运动倾向。

5mm内六角扳手 5-8 N·m 前拨固定螺钉 止动板

调整高度和角度

请按照以下步骤, 将前拨固定到车架上的固定点。此外, 安装前拨时应确保前拨与尾勾保持无缝隙接触, 安装前拨和吊耳后应能相对自由转动, 但不应有明显的运动倾向。

5mm内六角扳手 5-8 N·m 前拨固定螺钉 止动板

调整高度和角度

请按照以下步骤, 将前拨固定到车架上的固定点。此外, 安装前拨时应确保前拨与尾勾保持无缝隙接触, 安装前拨和吊耳后应能相对自由转动, 但不应有明显的运动倾向。

5mm内六角扳手 5-8 N·m 前拨固定螺钉 止动板

调整高度和角度

请按照以下步骤, 将前拨固定到车架上的固定点。此外, 安装前拨时应确保前拨与尾勾保持无缝隙接触, 安装前拨和吊耳后应能相对自由转动, 但不应有明显的运动倾向。

5mm内六角扳手 5-8 N·m 前拨固定螺钉 止动板

调整高度和角度

请按照以下步骤, 将前拨固定到车架上的固定点。此外, 安装前拨时应确保前拨与尾勾保持无缝隙接触, 安装前拨和吊耳后应能相对自由转动, 但不应有明显的运动倾向。

5mm内六角扳手 5-8 N·m 前拨固定螺钉 止动板

调整高度和角度

请按照以下步骤, 将前拨固定到车架上的固定点。此外, 安装前拨时应确保前拨与尾勾保持无缝隙接触, 安装前拨和吊耳后应能相对自由转动, 但不应有明显的运动倾向。

5mm内六角扳手 5-8 N·m 前拨固定螺钉 止动板

调整高度和角度

请按照以下步骤, 将前拨固定到车架上的固定点。此外, 安装前拨时应确保前拨与尾勾保持无缝隙接触, 安装前拨和吊耳后应能相对自由转动, 但不应有明显的运动倾向。

5mm内六角扳手 5-8 N·m 前拨固定螺钉 止动板

调整高度和角度

请按照以下步骤, 将前拨固定到车架上的固定点。此外, 安装前拨时应确保前拨与尾勾保持无缝隙接触, 安装前拨和吊耳后应能相对自由转动, 但不应有明显的运动倾向。

5mm内六角扳手 5-8 N·m 前拨固定螺钉 止动板

调整高度和角度

请按照以下步骤, 将前拨固定到车架上的固定点。此外, 安装前拨时应确保前拨与尾勾保持无缝隙接触, 安装前拨和吊耳后应能相对自由转动, 但不应有明显的运动倾向。

5mm内六角扳手 5-8 N·m 前拨固定螺钉 止动板